



strautmann



Blokkenverdeelwagen

BVW
UBVW



Blokkenverdeelwagen – eenvoudig & robuust

De blokkendoseerwagen uit de stal van Strautmann vormt een ideale aanvulling op de gunstige methode voor het uitnemen van kuilvoer met kuilvoersnijders.



Brede opname
tot 2,30 m

Effectieve doseerwals
voor gelijkmatige
voerverdeling



Robuuste transportbodem
traploos regelbaar via
bowdenkabel



Hydraulische laadklep

- Kuilvoerblokken worden met behulp van de laadklep eenvoudig op de transportbodem gekieperd
- Opnemen van los gestorte producten eveneens mogelijk

Effectieve doseerwals

- Voorzien van agressieve tanden
- Voer wordt netjes van het blok afgefreesd



Regelbare transportbodem

- Transportbodem is uitgerust met brede transportlijsten (thermisch verzinkt)
- Traploze regeling van de snelheid via een bowdenkabel vanaf de trekker



Gemakkelijke voerverdeling

- Verliesvrij transport naar de stal
- Blokken worden in de BVW losgemaakt
- Gelijmatige verdeling via de dwarfsafvoerband



Trekdissel naar keuze

- Als onderaanspanning in de gatenbalk (trekbalk)
- Of als bovenaanspanning in de trekhaak van de trekker gemonteerd

Eenvoudige bediening

- Alle hydraulische functies vanaf de trekker te bedienen via bowdenkabels
- Transportbodemsnelheid traploos regelbaar via instelhendel
- Optionele verstelling van de afvoerbandsnelheid via bowdenkabel



Weeginrichting optioneel

- Desgewenst kunnen alle blokkendoseerwagens worden uitgerust met een weeginrichting
- Bijv. PTM HL 50
 - Beheer van 50 recepten uit maximaal 30 componenten

UBVW

- Universeel eenvoudig & robuust



Eenvoudige en veilige verdeling van hele ronde balen

- Optionele hydraulische klembeugel
- Houdt ronde balen kuilvoer direct bij de doseerwalsen vast

Kuilvoerblokken of ronde balen eenvoudig losmaken

- 2 effectieve doseerwalsen
- Benodigd aandrijfvermogen van 30 kW/40 pk
- Probleemloos losmaken van hele ronde balen
- Traploos regelbare dwarsafvoerband werpt het materiaal gelijkmatig uit



Technische gegevens

	BVW	UBVW
Afmetingen		
Lengte [m]	3,80	3,80
Breedte [m]	2,30	2,30
Hoogte [m]	1,80	2,30
Hoogte bij balenneerhouder UBVW omhoog geklapt [m]	-	2,85
Uitwerphoogte dwarsafvoerband [m]	0,52	0,52
Eigen gewicht		
Basiseenheid [kg]	1.700	2.000
Benodigd vermogen		
Benodigd vermogen [kW/pk]	30/40	30/40
Vereist hydraulisch vermogen [bar]	170	170
Vereist hydraulisch vermogen [l/min]	30	30
Binnenmaat		
Laadvlak L x B [m]	1,94 x 1,95	1,94 x 1,95
Laadklep L x B [m]	0,91 x 1,92	0,91 x 1,92
Laadvolume		
Laadvolume [m ³]	2,85	2,85