



SPIDER 900|8 / SPIDER 900|8 T

Professionele cirkelschudder met 8 elementen is robuust en compact maar ook licht lopend in het werk en duurzaam in gebruik.

Zwadhark

TECHNISCHE GEGEVENS	900 8	900 8 T
Werkbreedte (m)	8.80	8.80
Aantal elementen	8	8
Aantal tandarmen per element	6	6
Diameter element (m)	1.45	1.45
Draaisnelheid element (o/min)	185	185
Toerental aftakas (o/min)	450 - 540	450 - 540
Gewicht (kg)	1490	2080
Benodigd vermogen (kW/PK)	74 / 48	74 / 48
Capaciteit (ha/h)	9.00	9.00
Tandhoekverstelling (°)	13 – 19	13 – 19
Slijpkoppeling (Nm)	1300	1300
Breedte (m)	9.10	9.10
Transport breedte (m)	2.80	2.95
Transport hoogte (m)	3.40	2.45
Transport lengte (m)	2.40	4.98
Banden elementen	16 x 6.50 – 8	16 x 6.50 – 8
Banden middelste elementen (2x)	18 x 8.50 – 8	18 x 8.50 – 8
Banden transportframe	-	11.5/80x15

OPTIE'S	900 8	900 8 T
Breedteborden	S	S
Anti-wikkelkappen; 8 stuks per set	+	+
Verlichting	+	+
Hydraulische hoogteverstelling	-	+
Zwadkleed voor kantschudden	+	+
Banden 15/55-17 voor T model	-	+
Hydraulische beremming voor T model	-	+

! - verplichte uitvoering, + - extra optie's, **S** - standard uitvoering

De gekoppelde afscherming geeft de machine extra stabiliteit en stevigheid. Elk element volgt individueel de contouren van het veld, in combinatie met de kleine diameter van de elementen biedt deze schudder een uitstekende werking. De schudhoek van de schudder is gemakkelijk aan te passen, waardoor het werken met de Spider 900 snel en zonder ergernis zal verlopen. In transportstand is de machine stabiel en compact. (minder dan 3 meter breed). De machine is éénvoudig en veilig in gebruik, daardoor wordt het risico op verkeerd gebruik van de functies tot een minimum beperkt.



Getrokken uitvoering Spider 900|8 T



De kleine diameter van de elementen zorgt voor een goede verspreiding cq. opname van het gemaaid gewas en tevens een uitstekende bodemaanpassing.



Een innovatief hydraulisch systeem maakt het mogelijk de machine éénvoudig van transportstand in werkstand te brengen en andersom.



De hydraulische stabilisatoren zorgen dat deze brede schudder stabiel de trekker volgt en biedt tevens vering tijdens transport