

NIEUW

SILVERCUT DISC 1500 T FC

Een maaicombinatie met een zeer hoge capaciteit tot 22.5 ha/u, is het antwoord van SIP op de toenemende eisen van de professionele gebruikers. De vijf afzonderlijke maaidekken zijn uitgevoerd met een hydro-pneumatische ophanging en zorgen voor een perfecte bodemaanpassing, ook bij hoge snelheden. De maaicombinatie aangekoppeld aan de trekker, vermindert de investerings- en productiekosten aanzienlijk in vergelijking met de zelfrijdende maaicombinaties.

Hydraulische uitbreekbeveiliging

Hydraulische maaahoogteverstelling

Hydro-pneumatische vering

Gedragen chassis met stuurstang

messensnelwisselsysteem

maaischijfbeveiliging



TECHNISCHE GEGEVENS

SILVERCUT DISC 1500 T FC

Werkbreedte (m)	14,55
Aantal schijven	32 (4 x 8)
Aantal messen	64
Afmeting messen (mm)	110 x 48 x 4
Draaisnelheid schijven (o/m)	3.000
Draaisnelheid aftakas (o/m)	1.000
Gewicht (kg)	9.100
Benodigd vermogen (kW/HP)	258 / 350
Capaciteit (ha/u)	22,50*
Snijhoogte (mm)	40 – 70
Zwadbreedte per maaier (m)	1,60 – 3,00
Type kneuzer	Kunststof vingers
Schijven rotatie	Per paar
Transport breedte (m)	2,99
Transport hoogte (m)	3,99
Transport lengte (m)	7,50

* bij werksnelheid van 15 km/u



www.sip.si

Robust hay harvesting