



**strautmann**



Stalmeststrooier

CS-strooier



# CS-strooier

## - Compact en flexibel

De CS-strooier is de opvolger van de decennialang beproefde BE-strooier. De compacte en zeer goed voor bedrijven met eigen machines geschikte CS-strooier zorgt voor effectief uitrijden van stal mest. Dankzij de neerklapbare zijschotten is een dubbel gebruik als transportaanhangter mogelijk.

4-walsen-strooimechanisme zorgt voor een optimaal strooi-patroon bij een werkbreedte van maximaal 8 m

Robuuste beschermstrippen voorkomen beschadigingen op de zijschotten

Neerklapbare zijschotten voor flexibel laden

Verzinkt platform voor langdurige corrosiebescherming



# Robuust design voor sterke prestatie



## Transportbodem

- Veilige voeding door één (CS 75) of twee (CS 95) schraapbodemstrengen
- 10 mm dikke rondstaalkettingen met elk 13 t breukbelasting
- Geschroefde schraapbodemplijsten
- 25 mm dikke houten bodem



## 4-walsen-strooimechanisme

- Vier staande strooiwals voor werkbreedten van 6–8 m
- Waaivormige mesjes op de walsen zorgen voor gelijkmatig fijnmaken van het te verspreiden product
- Aandrijving via onderhoudsarme aandrijfkast



## Onderstel

- Enkelvoudige as of verend tandemonderstel (CS 95) voor het hoogste rijcomfort
- Tal van mogelijkheden voor de banden



#### Zijschot en opzetschotten

- Neerklapbaar om de laadhoogte te verlagen
- Flexibiliteit door dubbel gebruik als transportaanhanger
- 400 mm hoge opzetschotten voor verhoging van het laadvolume optioneel



#### Transportbodem aandrijving

- Invoermechanisme van sterk koppel met hydraulische aandrijving
- Traploze elektrische instelling van de voedingssnelheid door regelklep op de dissel



#### Samenbrenging van smeerpunten

- Optionele smeerstrip voor bovenste strooiwalslagers
- Eenvoudig en comfortabel onderhoud

# Technische gegevens

	CS 75 bij banden 520/50 R 17	CS 95 bij banden 520/50 R 17
<b>Afmetingen</b>		
Lengte [m]	6,16	6,96
Hoogte [m]	2,84	2,88
Buitenbreedte wiel [m]	2,17	2,17
Laadhoogte [m]	1,75	1,79
<b>Eigen gewicht</b>		
Eigen gewicht vanaf [kg]	2.000	2.300
<b>Max. toegestaan totaalgewicht</b>		
Max. toegestaan totaalgewicht vanaf [kg]	5.700	8.000
<b>Benodigd vermogen</b>		
Benodigd vermogen vanaf [pk]	26/35	37/50
<b>Binnenmaat laadbak</b>		
Lengte [m]	3,70	4,60
Breedte [m]	1,80	1,80
Zijschothoogte [m]	0,50	0,50
<b>Laadvolume</b>		
Laadvolume [m <sup>3</sup> ]	7,5	9,5
<b>Strooimechanisme</b>		
Doorlaat strooimechanisme [m]	1,15	1,15

Abbeeldingen, technische gegevens en gewichten kunnen door verdere technische ontwikkeling worden gewijzigd en zijn dan ook niet bindend voor de levering.





[www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53  
D-49196 Bad Laer  
Tel.: +49(0)5424/802-0  
Fax: +49(0)5424/802-76  
[info@strautmann.com](mailto:info@strautmann.com)