

**HORSCH**

*Landwirtschaft aus Leidenschaft*

# Tiger LT

KOMPAKT MIT  
GERINGEM KRAFTAUFWAND



# Tiger LT

## Technischer Aufbau

- 3-balkiger Rahmenaufbau mit 85 cm Rahmenhöhe und 90 cm Zinkenabstand für maximalen Durchgang
- Robuste **TerraGrip Zinken** mit leichtzügigen **MulchMix Scharen** und 30 cm Strichabstand für beste Mischqualität und tiefgehende Lockerung
- Einreihiges Scheibensystem für gleichmäßige Einebnung vor dem Packer
- Großdimensioniertes Packersystem mit **Reifenpacker** und **TopRing Packer** (optional) zur effizienten Saatbettbereitung
- Bei Tiger 5, 6 und 8 LT optional Schwenkfahrwerk für sicheren Straßentransport
- Optional großer Reifenpacker (Ø 1 m) mit AS-Profil für sichere Tragfähigkeit auf leichten Böden
- Optional Doppel RollPack Packer für mittelschwere und schwere Böden mit guter Zerkleinerungs- und Rückverfestigungsleistung nur in Kombination mit Schwenkfahrwerk

## Einsatzbereiche

- Leichte und mittlere Bodenarten
- Bodenschonende Lockerung bis 35 cm Arbeitstiefe (Unterfahren der Pflugschleife möglich)
- Homogene Einmischung hoher Strohmengen und Ernterückstände
- Reduzierter Zugkraftbedarf
- Schwerer Universalgrubber für mittlere Stroherträge

### Tiger LT

3-balkiger Rahmenaufbau, 30 cm Strichabstand, 85 cm Rahmenhöhe, 1-reihig angeordnete Einebnungsscheiben, Reifenpacker und SteelDisc Packer



## TECHNISCHE DATEN

HORSCH Tiger	5 LT	6 LT	8 LT	10 LT
Arbeitsbreite (m)	4,80	6,00	7,50	10,20
Transportbreite (m)	3,00	3,00	3,00	5,00
Transporthöhe (m)	3,30	3,70	4,00/4,15 (mit Einebnungsscheiben 2-reihig Ø 46 cm)	4,90
Länge mit Reifenpacker 7.50–16 (m)	7,05	7,05	7,05	6,70
Länge mit Reifenpacker 210/95–24 (m)	7,40	7,40	7,40	---
Gewicht (kg)*	5 495	6 280	7 700	10 835
Anzahl der Zinken	15	19	25	34
Zinkenabstand in einer Reihe (cm)	96	95	90	90
Strichabstand (cm)	32	31,5	30	30
Rahmenhöhe (mm)	850	850	850	850
DW Steuergeräte Unterlenker	2 (+1 mit Spuranreißer)	2 (+1 mit Spuranreißer)	2	---
DW Steuergeräte Zugpendel	3 (+1 mit Spuranreißer)	3 (+1 mit Spuranreißer)	3	3
Leistungsbedarf (kW/PS)	150–270/200–370	175–295/240–400	220–370/300–500	295–440/400–600
Reifenpackergröße/Ø (cm)	7.50–16 AS/78 cm oder 210/95–24 AS/100 cm		7.50–16 AS/78 cm oder 210/95–24 AS/100 cm	7.50–16 AS/78 cm
Reifengr. Schwenkfahrwerk/Ø (cm)	400/60–22.5/107 cm	400/60–22.5/107 cm	400/60–22.5/107 cm	---
Unterlenkeranhangung	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	---
Zugpendelanhangung Zugöse	Bolzen Ø 50–70 mm	Bolzen Ø 50–70 mm	Bolzen Ø 50–70 mm	Bolzen Ø 70 mm
Zugpendelanhangung Zugöse Kugelgelenk	Zugöse Ø 51–71 mm	Zugöse Ø 51–71 mm	Zugöse Ø 51–71 mm	Zugöse Ø 71 mm
Zugpendelanhangung Kugelkopf	K 80	K 80	K 80	K 80

\* Gewichte der Maschinen mit Unterlenkeranhangung (nicht Tiger 10 LT) in Minimalausstattung und Reifenpacker 7.50–16 AS ohne Bremse

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

1 Effektive Scheibeneinebnung

2 Schwenkfahrwerk

3 Robuster Reifenpacker



[horsch.com](http://horsch.com)

Ihr Fachhändler:

# HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH  
Sitzenhof 1  
92421 Schwandorf

Tel: +49 9431 7143-0  
Fax: +49 9431 7143-9200  
E-Mail: [info@horsch.com](mailto:info@horsch.com)